



Trocar azulejo

Ferramentas



Martelo de pedreiro



Talhadeira



Desempenadeira



Martelo de borracha

Materiais



Máscara N°95




Óculos




Luvas



Argamassa



Masseira



Azulejo Novo

Passo a passo



1 Vista o equipamento de proteção e inicie quebrando o azulejo a ser trocado com o martelo de pedreiro. Isso tornará mais fácil de retirar as partes coladas.



2 Caso o rejunte esteja dificultando a retirada, pode ser necessário raspá-lo com a ajuda de uma espátula.



3 Agora remova a camada antiga de argamassa da parede ou piso. Para isso posicione a talhadeira de forma angulada na superfície e com cuidado dê marteladas secas na sua base.



4 Prepare a argamassa na masseira seguindo as indicações do fabricante. Com a ajuda de uma desempenadeira, aplique a argamassa tanto na superfície quanto no azulejo.



5 Cole o azulejo no local adequado utilizando espaçadores, pressione e movimente levemente a peça para garantir melhor fixação. Remova o excesso de massa da borda do azulejo.



6 Dê batidas leves ao longo da superfície do azulejo para nivelá-lo com o resto das peças. Feito isso, deixe o produto secar conforme as orientações do fabricante. Após esse processo, será necessário fazer o rejunte, veja a ficha **“Rejuntar azulejo”**.



Trocar azulejo

Pontos de atenção.

Os azulejos quebrados ou, principalmente, os soltos costumam ter no seu entorno imediato mais peças problemáticas, pois um acaba segurando os demais. Fique atento a esses sinais para evitar retrabalho num futuro próximo. Uma dica é dar uma batida seca nos azulejos e ouvir o som produzido. Se fizer um som cavo (como se estivesse oco por baixo) é um sinal de que o azulejo está solto e que também precisa ser repostado.

Possíveis problemas.

A parte mais trabalhosa desse processo é, provavelmente, a raspagem da camada antiga de argamassa, pois essa acaba ficando muito seca e dura. O intuito desta ficha é que o serviço possa ser feito com as ferramentas mais simples possível, porém, dependendo da dificuldade, pode ser necessário utilizar uma talhadeira acoplada a um martetele.

Onde comprar materiais

As ferramentas e materiais utilizados nesta ficha podem ser encontrados em lojas de materiais de construção. Recomenda-se, pela maior variedade de produtos, lojas grandes como Leroy Merlin, Sodimac ou Telhanorte. Porém, por se tratar de materiais de uso comum, poderão ser encontrados, também, em lojas menores. Especificamente no caso do azulejo, poderá ser difícil encontrar uma peça nova do modelo exato do existente. Nesse caso vá a um cemitério de azulejos, que são lojas que vendem peças de azulejos antigos para reposição.

Crítérios para compra dos materiais.

A principal escolha a ser feita em relação aos materiais, em se tratando do procedimento em questão, é o tipo de argamassa a ser comprada. Os principais tipos são AC I, AC II, AC III (em ordem crescente de aderência). Para pisos, pode ser que baste o AC I, caso se trate de um ambiente interno. Para paredes, será preciso utilizar a partir do AC II ou até o AC III, dependendo do ambiente.

Segurança

O procedimento descrito envolve várias etapas, inclusive com um certo grau de “quebra-quebra”. Tome cuidado no manuseio das ferramentas, segurando-as de forma firme, e esteja sempre atento, principalmente nas etapas 1 e 2. Em hipótese alguma faça esse serviço sem o devido equipamento de proteção, atentando-se especialmente aos pedaços de azulejo ou argamassa seca que serão lançados pelo impacto do martelo.

Links úteis:



DIY Como Trocar a Cerâmica estufada
DIY Alexandra Luiza



Tipos de argamassa
Leroy Merlin - leroymerlin.com.br